

Model:
VMA-71A5

Indeks:
A53A671

EAN:
5905548274096



Opis:

Konwerter VMA-71A5 jest sieciowym kontrolerem całego systemu, czyli wymagany jest w przypadku bardziej rozbudowanych aplikacji, gdzie np. jedna nadrzędna stacja zewnętrzna (zainstalowana np. przy głównej bramie wjazdu na osiedle) komunikuje się z podrzędnymi stacjami zewnętrznymi (zainstalowanymi przy wejściach do klatek schodowych poszczególnych budynków). Zadaniem modułu jest zarządzanie wszystkimi sygnałami danych systemu.

Specyfikacja techniczna:

Akcesoria

Napięcie zasilanie	24 V DC
Parametry sygnału wideo	1Vp-p 75 Ohm CCIR
Ilość przewodów łączących	Skръtka
Pobór mocy - czuwanie / praca	5,5 W / 8 W
Pobór prądu - czuwanie / praca	185 mA / 250 mA
Sposób montażu	Szyna DIN
Temperaturowy zakres pracy	-10°C ~ +40°C
Wymiary (W x SZ x G)	140 x 150 x 60 mm
Waga netto	483 g
Wymiary opakowania (W x SZ x G)	160 x 153 x 70 mm
Waga brutto	548 g
Typ opakowania	Karton