

Model:
ADP-48A3

Indeks:
A31A248

EAN:
5905548271255

Opis:

Domofon ADP-48A3 składa się z: modułu zewnętrznego (bramofonu), dwóch modułów wewnętrznych (unifonów) i zasilacza. Podstawowe cechy:

- przeznaczony do obsługi dwóch pomieszczeń przez jeden moduł zewnętrzny,
- możliwość prowadzenia rozmowy pomiędzy modułami zewnętrznym i wewnętrznym,
- bezpośrednie sterowanie rygłem elektromagnetycznym służącym do otwierania drzwi,
- prostota obsługi i montażu,
- zasilanie napięciem bezpiecznym z zasilacza.

Charakterystyka zestawu:

- słuchawkowe unifony,
- obsługa jednego wejścia,
- interkom,
- 1-lokatorska kasetka,
- montaż natynkowy / podtynkowy kasetki,
- kasetka wykonana ze stopu aluminium i tworzywa sztucznego - odporna na warunki atmosferyczne,
- stałe podświetlenie wizytownika,
- daszek ochronny kasetki,
- możliwość samodzielnego montażu.

Specyfikacja techniczna:
Zestaw

Napięcie zasilania	12 V DC
Pobór mocy - czuwanie / praca	1 W / 2 W
Ilość przewodów łączących	4
Ilość obsługiwanych wejść	1
Interkom	Tak
Możliwa rozbudowa	Nie
Wymiary opakowania	245 x 315 x 80 mm
Waga brutto opakowania	1770 g
Typ opakowania	Karton

Kasetka zewnętrzna

Napięcie wyjściowe dla rygla elektromagnetycznego	12 V DC
Rodzaj komunikacji	Przewodowa
Maks. liczba lokatorów	1
Materiał obudowy	Stop aluminium, tworzywo sztuczne
Sposób montażu kasetki zewn.	Natynkowy / podtynkowy
Czytnik zbliżeniowy	Nie
Daszek ochronny	Tak
Współczynnik ochrony	IP44
Temperaturowy zakres pracy monitora	-18°C ~ +45°C
Wymiary zewnętrzne	162 x 112 x 68 mm
Waga netto	340 g

Unifon

Napięcie wyjściowe dla rygla elektromagnetycznego	Nie
Ilość melodii gongu	1
Głośnomówiący	Nie
Temperaturowy zakres pracy kasetki	0°C ~ +55°C
Wymiary unifonu (W x SZ x G)	213 x 82 x 70 mm
Waga netto unifonu	350 g