

**Model:**  
ADP-44A3

**Indeks:**  
A31A244

**EAN:**  
5905548271248

**Opis:**

Domofon ADP-44A3 składa się z: modułu zewnętrznego (bramofonu), modułu wewnętrznego (unifonu) i zasilacza. Moduł zewnętrzny zamknięty jest w obudowie plastikowo-aluminiowej z dodatkowym daszkiem ochronnym, który zabezpiecza moduł przed skutkami opadów atmosferycznych. Kasetka modułu zewnętrznego przeznaczona jest do montażu natynkowego lub podtynkowego. Istnieje możliwość wyboru 1 z 16 fabrycznie zaprogramowanych melodii gongu. Domofon umożliwia prowadzenie rozmowy pomiędzy modułami zewnętrznym i wewnętrznym, bezpośrednie sterowanie rygłem elektromagnetycznym służącym do otwierania drzwi, jest prostoty w obsłudze i montażu.

Charakterystyka zestawu:

- słuchawkowy unifon,
- 16 melodii gongu do wyboru,
- obsługa jednego wejścia,
- 1-lokatorska kasetka,
- montaż natynkowy / podtynkowy kasety,
- kasetka wykonana ze stopu aluminium i tworzywa sztucznego - odporna na warunki atmosferyczne,
- stałe podświetlenie wizytownika,
- daszek ochronny kasety,
- możliwość samodzielnego montażu.

**Specyfikacja techniczna:**
**Zestaw**

Napięcie zasilania	12 V DC
Pobór mocy - czuwanie / praca	1 W / 2 W
Ilość przewodów łączących	2
Ilość obsługiwanych wejść	1
Interkom	Nie
Możliwa rozbudowa	Nie
Wymiary opakowania	132 x 236 x 123 mm
Waga brutto opakowania	1350 g
Typ opakowania	Karton

**Kasetka zewnętrzna**

Napięcie wyjściowe dla rygła elektromagnetycznego	Brak
Rodzaj komunikacji	Przewodowa
Maks. liczba lokatorów	1
Materiał obudowy	Stop aluminium, tworzywo sztuczne
Sposób montażu kasety zewn.	Natynkowy / podtynkowy
Czytnik zbliżeniowy	Nie
Daszek ochronny	Tak
Współczynnik ochrony	IP44
Temperaturowy zakres pracy monitora	-18°C ~ +45°C
Wymiary zewnętrzne	162 x 112 x 68 mm
Waga netto	340 g

**Unifon**

Napięcie wyjściowe dla rygła elektromagnetycznego	12 V DC
Ilość melodii gongu	16
Głośnomówiący	Nie
Temperaturowy zakres pracy kasety	0°C ~ +55°C
Wymiary unifonu (W x SZ x G)	213 x 82 x 70 mm
Waga netto unifonu	350 g