

Model:
VMA-23A5

Indeks:
A53A623

EAN:
5905548274522



Opis:

Kaseta VMA-23A5 umożliwia: podgląd, wywołanie lokatora, rozmowa lokatora z osobą przy wejściu oraz zwalnianie rygła elektromagnetycznego. Zamknięta w solidnej aluminiowej obudowie; montaż podtynkowy. Specjalna ramka zabezpieczająca przed warunkami atmosferycznymi. Kolorowy ekran o przekątnej 2,7" umożliwia łatwą obsługę oraz programowanie stacji.

Specyfikacja techniczna:

Stacja zewnętrzna

Napięcie zasilanie	18~24 V DC
Parametry sygnału wideo	1Vp-p 75 Ohm CCIR
Ilość wymaganych przewodów	Skrętka + 2
Ilość obsługiwanych lokali	512
Typ ekranu	Monochromatyczny LCD
Język menu	Angielski
Napięcie zasilania zwalnicza rygła	12 V DC
Pobór mocy – czuwanie / praca	3 W / 9 W
Rozdzielczość obrazu	320 TVL
Wielkość ekranu	3,5"
Kąt widzenia kamery w poziomie	61°
Typ przetwornika kamery	Kolor, ACS 4T 1/4"
Czas aktywacji rygła	1 ~ 99 s
Materiał obudowy	Stop aluminium
Ilość wyjść przekaźnikowych	1
Sposób montażu kasety zewn.	Podtynkowy
Regulacja położenia oka kamery	Nie
Oświetlenie nocne	6 diody LED (światło białe)
Czytnik zbliżeniowy	Tak
Szyfrator	Tak (podświetlane klawisze)
Czytnik linii papilarnych	Nie
Daszek ochronny	Nie
Współczynnik ochrony	IP45
Temperaturowy zakres pracy kasety	-18°C ~ +45°C
Wymiary kasety zewn. (W x SZ x G)	367 x 136 x 60 mm
Waga netto kasety	1180 g
Wymiary opakowania (W x SZ x G)	375 x 147 x 76 mm
Waga brutto opakowania	1330 g
Typ opakowania	Karton